



Toul: il tavolo strumenti Steristay mantiene la sterilità degli strumenti e del materiale protesico per tutto la durata dell'intervento attraverso filtri Hepa che la rendono priva di microbi

Toul steristay : il tavolo strumenti mantiene la sterilità degli strumenti e del materiale protesico per tutto la durata dell'intervento attraverso filtri Hepa che la rendono priva di microbi. Il chirurgo e il suo team si possono fidare della sterilità degli strumenti anche durante lunghissimi interventi. Il paziente è meno esposto ai batteri e si riduce il rischio di una infezione intraoperatoria. I valori di particelle sono sempre al di sotto dei limiti della classe ISO 5, anche nei momenti di più intensa attività. Toul steristay è facile da usare, pulire e disinfettare. L'aria dell'ambiente dove l'unità è situata viene prelevata dalla macchina e filtrata attraverso filtri HEPA con capacità filtrante >0,3 micron (99,995%) attraverso una griglia di emissione anch'essa protetta da un telo sterile facilmente rimovibile. Tutte le operazioni di accensione-spegnimento, altezza variabile vengono effettuate tramite display multi funzionale. L'unità poggia su ruote che permettono di spostarla agevolmente e di utilizzarla in vari locali senza effettuare lavori edili o impiantistici di adeguamento. Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

Dimensione: 1330 x 600 mm

Altezza: 800 – 1200 mm

Peso 57 Kg

Filtrazione d'aria attraverso filtro assoluto HEPA con capacità filtrante >0,3 micron.

Volume d'aria distribuita 400m³/h

Portata media 0,5mt/sec.

Alimentazione 230VAC

Consumo 160W

L'unità porta il marchio CE ed ottempera alle disposizioni della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, soddisfa pienamente lo standard EN 60601-1-2 sulla compatibilità elettromagnetica ed ottempera alla normativa EN 60601-1:1998 allegato 1 e 2 ed EN 1441.